

Technische Information

hebro[®]sol 75

Kaltentfetter für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten

Charakteristischer Aufbau

Halogene	Aromaten	Lösemittel	Laugen	Tenside
-	-	X	-	-

hebro[®]sol 75 ist ein Kaltentfetter für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten und eignet sich hervorragend zur Reinigung von Werkzeugen in der kunststoffverarbeitung und zur Entfernung von Korrosionsschutzprodukten der hebro[®]protect-Reihe.

Eigenschaften

- Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe, Tenside, Säure oder Laugen.
- Ist gebrauchsfertig und löst mühelos stärkste Verschmutzungen.

Hinweis: hebro[®]sol 75 erfüllt die Werksnorm WNB 880-D der ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

Technische Daten (typische Werte)

Farbe	Geruch	Flammpunkt	Dichte bei 15°C (DIN 51757)	Wasserlöslichkeit
farblos	charakteristisch	63°C	0,764 g/cm ³	unlöslich

Die Dosierung

- Bei der Verwendung als lose Ware mittels Lappen auftragen. In beiden Fällen anschließend die abgelöste Verschmutzung mit einem Tuch aufnehmen.

Information

Die maximale Haltbarkeit im Original verschlossenen Gebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum.
Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern.
Restentleerte Gebinde können über unser Intereroh System entsorgt werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.